

TRIO CLASSIC & EXTRA

ONDERDAK



TRIO CLASSIC & EXTRA

DAMPDOORLATEND ONDERDAK MET EEN UITZONDERLIJKE MECHANISCHE WEERSTAND

- TRIO is een ademend onderdak geschikt voor hellende daken maar kan ook toegepast worden als regenscherm bij gesloten gevels [geen open voeg].
- TRIO is samengesteld uit vier zeer stevige lagen die een regendicht en ademend membraam vormen. Dit onderdak bestaat uit twee polypropyleenweefsels aan de buitenkant, een microporeuze film en een polyethyleenwapening.
- TRIO kan direct op de isolatie of houten bebording gebruikt worden.
- TRIO bestaat in een 'extra' variant met dubbelzijdige zelfklevende kleefstroken. Deze zorgen voor een optimale, winddichte en energie-efficiënte dichting tegen vocht en stof. Het onderdak zorgt voor een gesloten isolatiesysteem en beschermt de gevels en hellende daken tegen regen, wind, sneeuw, stof en vocht.



TRIO classic is de versie zonder kleefstrook.



TRIO extra is de versie met twee geïntegreerde kleefstroken.

TECHNISCHE GEGEVENS		
	NORM	TRIO
Rol lengte	EN 1848-2	50,0 m
Rol breedte	EN 1848-2	1,5 m
Rol gewicht		ca. 16 kg
Gewicht	EN 1849-2	ca. 210 g/m ²
Rollen per pallet		15
Brandklasse	EN 13501-1	E
Sd-waarde	EN ISO 12572	0,03 m
Scheurweerstand	EN 12311-1 EN 13859-2	MD: 490 N / 5 cm MCD: 460 N / 5 cm
Scheurweerstand na kunstmatige veroudering	EN 12311-1 EN 13859-2 Annex C	MD: 460 N / 5 cm MCD: 430 N / 5 cm
Nagelweerstand	EN 12310-1 EN 13859-2	MD: 500 N MCD: 450 N
Waterdichtheid	EN 1928	W1

SPECIFICATIES	
TEMPERATUURWEERSTAND	
	-40 °C tot 80 °C
BLOOTSTELLING AAN BUITENOMSTANDIGHEDEN	
	Max. 4 weken als nooddak
GARANTIE	
	10 jaar garantie